

# ОИ-25 14.00-20



|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Ширина профиля         | 14.00                   |
| Посадочный диаметр     | 20                      |
| Категория(индекс)      | G                       |
| Тип рисунка протектора | повышенной проходимости |

## Технические характеристики

|                                                                                            |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Типоразмер                                                                                 | 14.00-20                |
| Индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки на одинарную/сдвоенную шину | 140                     |
| Индекс категории скорости                                                                  | G                       |
| Индекс давления PSI                                                                        | -                       |
| Норма слойности                                                                            | 10                      |
| Тип конструкции                                                                            | диагональная            |
| Исполнение                                                                                 | камерное                |
| Конструкция каркаса и брекера                                                              | текстильная             |
| Тип рисунка протектора                                                                     | повышенной проходимости |
| Максимальная скорость, км/ч                                                                | 85                      |

|                                                                     |                              |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Наружный диаметр, мм.                                               | 1260 ± 10                    |
| Ширина профиля, мм. (не более)                                      | 390                          |
| Статический радиус, мм.                                             | 585 ± 5                      |
| Максимальная нагрузка для одинарных колес, кгс                      | 2,500                        |
| Максимальная нагрузка для сдвоенных колес, кгс                      | -                            |
| Внутреннее давление, соответствующее максимальной нагрузке, кгс/см2 | 3.2                          |
| Обод рекомендуемый                                                  | 515-254 (254Г-508)           |
| Тип вентиля бескамерной шины                                        | -                            |
| Ездовая камера                                                      | 14.00-20                     |
| Тип вентиля ездовой камеры                                          | по согласованию с заказчиком |
| Ободная лента                                                       | 300-508                      |
| Дополнительная маркировка                                           | M+S, POR                     |